

EVEREST（ノワール）サーバー 梱包手順について

①



① コンセントからプラグを抜いて下さい。

***プラグを抜いてから1時間以上後に（温水がさめてから）**

⑤番の温水を抜く作業を始めてください。

②



② 水が出なくなるまで取水したら

ドライガードシステム（冷水タンクの蓋）を外してください。

* ドライガードシステムの青いキャップは

無くさないようにご注意ください。

③



③ 取水レバーを外して下さい。

④ 冷水タンクを外し、水を捨ててから、再度セットしてください。

*青いシリコンキャップは無くさないようにご注意ください。

④



⑤ 取水レバーをしっかりレバークリップでとめて下さい。


⑥ ②で外したドライガードシステム（冷水タンクの蓋）をセットし、本体の蓋を閉めて下さい。

⑦ ドレンキャップ（白）とドレン栓（赤）を外して温水を抜いて下さい。

*バケツなど、十分な容量のある容器を準備してください。

*栓を外すと温水が吹き出ますのでご注意ください。

⑤



⑧ ドリップトレイの蓋はつけたままにして下さい。

(⑩'の袋に一緒に入れて頂いても構いません。)

⑨ 下敷に向きを合わせて

⑨' 本体をセットして下さい。

裏面へ


⑧



⑨



⑨'




⑦






- ⑩ アジャスター、転倒防止金具を
⑩' 袋にいれて、コード掛けにかけて下さい。
本体の上に乗せると、ふたが閉まらなくなります。



- ⑩' 袋の上にかぶせて、コードをコード掛けにかけ、
⑪ プラグを養生テープで固定して下さい。

⑫ サーバー本体に透明のナイロン袋をかぶせ、袋の下を巻き込んで下さい。



- ⑬ 茶色のふた（クラフト集成材）をかぶせて下さい。
上下、前後の向きに気をつけて下さい。



- ⑭ 外箱を上からかぶせて下さい。

- ⑮ 上部をテープでとめて下さい。



- ⑯ バンドでしっかりと固定します。
バンドの向きは平行でも十字でも構いません。
*別紙PPバンド使用方法を参照下さい。



- ⑰ 送り状を貼付したら発送準備完了です。

